

# Hubbard モデルの RPA

永井佑紀

平成 24 年 3 月 23 日

Hubbard モデルにおける RPA を、ファインマンダイアグラムを使わずに導出してみる。特に、RPA による電荷感受率とスピン感受率を導出する。

## 1 Hubbard モデル

Hubbard モデルのハミルトニアンを

$$H = H_0 + H_{int} \quad (1)$$

$$H_0 = \sum_{\langle ij \rangle \sigma} t_{ij} c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \sum_{i\sigma} (\epsilon_i - \mu) \hat{n}_{i\sigma}, \quad (2)$$

$$H_{int} = \sum_i U_{ii} \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow} + \frac{1}{2} \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{\sigma\sigma'} U_{ij} \hat{n}_{i\sigma} \hat{n}_{j\sigma'} \quad (3)$$

と書く。ここで、 $\langle ij \rangle$  はホッピング要素が有限のものを取るという意味であり、 $n_{i\sigma} = c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$  である。

$H_0$  は並進対称性を持つと仮定し、 $\epsilon_i = 0$  とすると、

$$H_0 = \sum_{\langle ij \rangle \sigma} (t_{ij} - \mu \delta_{ij}) c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} \quad (4)$$

$$= \sum_{i\sigma} \sum_{\delta} (t_{\delta} - \mu \delta_{\delta 0}) c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} \quad (5)$$

となる。ここで一様系なのでホッピング項は場所に依らないので  $j = i + \delta$  とした。演算子のフーリエ変換を

$$c_{i\sigma} = \frac{1}{L} \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_i} c_{\mathbf{k}\sigma} \quad (6)$$

と定義する<sup>1</sup>。このとき、

$$H_0 = \sum_{k\sigma} \epsilon_k c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma} \quad (7)$$

となる。このときのエネルギー分散  $\epsilon_k$  は

$$\epsilon_k \equiv \sum_{\delta} (t_{\delta} - \mu \delta_{\delta 0}) e^{-ik\delta} \quad (8)$$

で定義されている。

相互作用項  $H_{int}$  も見通しをよくするために変形する。その際、 $U_{ii}$  や  $U_{ij}$  は並進対称性を持っていると仮定すると

$$\sum_i U_{ii} \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow} = U \sum_i \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow} \quad (9)$$

$$\frac{1}{2} \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{\sigma\sigma'} U_{ij} \hat{n}_{i\sigma} \hat{n}_{j\sigma'} = \frac{1}{2} \sum_{i\sigma\sigma'} \sum_{\delta \neq 0} U_{\delta} \hat{n}_{i\sigma} \hat{n}_{i+\delta\sigma'} \quad (10)$$

<sup>1</sup> $L$  は系の体積であるとする。また、この以後は  $\mathbf{k} \rightarrow k$ ,  $\mathbf{r}_i \rightarrow r_i$  とする

となる。まず、オンサイト項は

$$U \sum_i \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow} = U \sum_i c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow} \quad (11)$$

$$= U \sum_i \sum_{k_1, k_2, k_3, k_4} \frac{1}{L^4} e^{ik_1 r_i} e^{-ik_2 r_i} e^{ik_3 r_i} e^{-ik_4 r_i} c_{k_1\uparrow}^\dagger c_{k_2\uparrow} c_{k_3\downarrow}^\dagger c_{k_4\downarrow} \quad (12)$$

$$= U \sum_{k_1, k_2, k_3, k_4} \frac{1}{L^3} \delta(k_1 - k_2 + k_3 - k_4) c_{k_1\uparrow}^\dagger c_{k_2\uparrow} c_{k_3\downarrow}^\dagger c_{k_4\downarrow} \quad (13)$$

$$= U \sum_{k_2, k_3, k_4} \frac{1}{L^3} c_{k_2 - k_3 + k_4\uparrow}^\dagger c_{k_2\uparrow} c_{k_3\downarrow}^\dagger c_{k_4\downarrow} \quad (14)$$

$$= U \sum_{k_2, q, k_4} \frac{1}{L^3} c_{k_2 + q\uparrow}^\dagger c_{k_2\uparrow} c_{k_4 - q\downarrow}^\dagger c_{k_4\downarrow} \quad (15)$$

$$= \frac{U}{L} \sum_q \frac{1}{L} \sum_{k_2} c_{k_2 + q\uparrow}^\dagger c_{k_2\uparrow} \frac{1}{L} \sum_{k_4} c_{k_4 - q\downarrow}^\dagger c_{k_4\downarrow} \quad (16)$$

$$= \frac{U}{L} \sum_q \rho_\uparrow(q) \rho_\downarrow(-q) \quad (17)$$

となる。ここで、

$$\rho_\sigma(q) \equiv \frac{1}{L} \sum_k c_{k+q\sigma}^\dagger c_{k\sigma} \quad (18)$$

を用いた。さらに、電荷密度演算子  $\rho_c(q)$  とスピン密度演算子  $\rho_s(q)$  :

$$\rho_c(q) \equiv \rho_\uparrow(q) + \rho_\downarrow(q) \quad (19)$$

$$\rho_s(q) \equiv \rho_\uparrow(q) - \rho_\downarrow(q) \quad (20)$$

を導入すると

$$\frac{U}{L} \sum_q \rho_\uparrow(q) \rho_\downarrow(-q) = \frac{U}{L} \sum_q \frac{\rho_c(q) + \rho_s(q)}{2} \frac{\rho_c(-q) - \rho_s(-q)}{2} \quad (21)$$

$$= \frac{U}{4L} \sum_q [\rho_c(q) \rho_c(-q) - \rho_c(q) \rho_s(-q) + \rho_s(q) \rho_c(-q) - \rho_s(q) \rho_s(-q)] \quad (22)$$

$$= \frac{U}{4L} \sum_q [\rho_c(q) \rho_c(-q) - \rho_s(q) \rho_s(-q)] \quad (23)$$

となる<sup>2</sup>。

---

<sup>2</sup>第二項と第三項は変数  $q$  の入れ替えを用いるとキャンセルする。

次に、相互作用項第二項は

$$\frac{1}{2} \sum_{i\sigma\sigma'} \sum_{\delta \neq 0} U_\delta \hat{n}_{i\sigma} \hat{n}_{i+\delta\sigma'} = \frac{1}{2} \sum_{i\sigma\sigma'} \sum_{\delta \neq 0} U_\delta c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma} c_{i+\delta\sigma'}^\dagger c_{i+\delta\sigma'} \quad (24)$$

$$= \sum_{i\sigma\sigma'} \sum_{\delta \neq 0} \sum_{k_1, k_2, k_3, k_4} \frac{1}{L^4} e^{ik_1 r_i} e^{-ik_2 r_i} e^{ik_3(r_i+r_\delta)} e^{-ik_4(r_i+r_\delta)} U_\delta c_{k_1\sigma}^\dagger c_{k_2\sigma} c_{k_3\sigma'}^\dagger c_{k_4\sigma'} \quad (25)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{\sigma\sigma'} \sum_{\delta \neq 0} \sum_{k_1, k_2, k_3, k_4} \delta(k_1 - k_2 + k_3 - k_4) \frac{1}{L^3} e^{i(k_3-k_4)r_\delta} U_\delta c_{k_1\sigma}^\dagger c_{k_2\sigma} c_{k_3\sigma'}^\dagger c_{k_4\sigma'} \quad (26)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{\sigma\sigma'} \sum_{\delta \neq 0} \sum_{k_2, k_3, k_4} \frac{1}{L^3} e^{i(k_3-k_4)r_\delta} U_\delta c_{2-k_3+k_4\sigma}^\dagger c_{k_2\sigma} c_{k_3\sigma'}^\dagger c_{k_4\sigma'} \quad (27)$$

$$= \frac{1}{2L} \sum_{\sigma\sigma'} \sum_{\delta \neq 0} \sum_{k_2, q, k_4} \frac{1}{L^2} e^{-iqr_\delta} U_\delta c_{k_2+q\sigma}^\dagger c_{k_2\sigma} c_{k_4-q\sigma'}^\dagger c_{k_4\sigma'} \quad (28)$$

$$= \frac{1}{2L} \sum_{\sigma\sigma'} \sum_{\delta \neq 0} \sum_q e^{-iqr_\delta} U_\delta \rho_\sigma(q) \rho_{\sigma'}(-q) \quad (29)$$

$$= \frac{1}{2L} \sum_q U(q) \sum_{\sigma\sigma'} \rho_\sigma(q) \rho_{\sigma'}(-q) \quad (30)$$

$$= \frac{1}{2L} \sum_q U(q) \rho_c(q) \rho_c(-q) \quad (31)$$

となる。ここで、

$$U(q) \equiv \sum_{\delta \neq 0} e^{-iqr_\delta} U_\delta \quad (32)$$

を定義した。さらに、

$$\sum_{\sigma\sigma'} \rho_\sigma(q) \rho_{\sigma'}(-q) = \rho_\uparrow(q) \rho_\uparrow(-q) + \rho_\uparrow(q) \rho_\downarrow(-q) + \rho_\downarrow(q) \rho_\uparrow(-q) + \rho_\downarrow(q) \rho_\downarrow(-q) \quad (33)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} (\rho_c(q) \rho_c(-q) + \rho_c(q) \rho_s(-q) + \rho_s(q) \rho_c(-q) + \rho_s(q) \rho_s(-q)) \\ &+ \frac{1}{4} (\rho_c(q) \rho_c(-q) - \rho_s(q) \rho_s(-q)) + \frac{1}{4} (\rho_c(q) \rho_c(-q) - \rho_s(q) \rho_s(-q)) \\ &+ \frac{1}{4} (\rho_c(q) \rho_c(-q) - \rho_c(q) \rho_s(-q) - \rho_s(q) \rho_c(-q) + \rho_s(q) \rho_s(-q)) \end{aligned} \quad (34)$$

$$= \rho_c(q) \rho_c(-q) \quad (35)$$

を用いている。以上から、相互作用項を

$$H_{int} = H_c + H_s \quad (36)$$

$$H_c = \frac{1}{2L} \sum_q \left( U(q) + \frac{1}{2} U \right) \rho_c(q) \rho_c(-q) \quad (37)$$

$$H_s = -\frac{U}{4L} \sum_q \rho_s(q) \rho_s(-q) \quad (38)$$

という、電荷密度演算子とスピン密度演算子を使って書き換えた形にすることができた。

## 2 平均場近似

次に、書き換えた相互作用項に平均場近似をほどこす。電荷密度演算子とスピン密度演算子を、

$$\rho_c(q) = \langle \rho_c(q) \rangle - (\langle \rho_c(q) \rangle - \rho_c(q)) \quad (39)$$

$$\rho_s(q) = \langle \rho_s(q) \rangle - (\langle \rho_s(q) \rangle - \rho_s(q)) \quad (40)$$

という、平均値とそれからの揺らぎで書き表す。この表式を代入して、揺らぎの二次を無視すると

$$H_c \sim \frac{1}{2L} \sum_q \left( U(q) + \frac{1}{2}U \right) (\langle \rho_c(q) \rangle \langle \rho_c(-q) \rangle - \langle \rho_c(q) \rangle (\langle \rho_c(-q) \rangle - \rho_c(-q)) - (\langle \rho_c(q) \rangle - \rho_c(q)) \langle \rho_c(-q) \rangle) \quad (41)$$

$$= \frac{1}{2L} \sum_q \left( U(q) + \frac{1}{2}U \right) (-\langle \rho_c(q) \rangle \langle \rho_c(-q) \rangle + \langle \rho_c(q) \rangle \rho_c(-q) + \rho_c(q) \langle \rho_c(-q) \rangle) \quad (42)$$

$$= \frac{1}{2L} \sum_q \left( U(q) + \frac{1}{2}U \right) [\langle \rho_c(q) \rangle \rho_c(-q) + \langle \rho_c(-q) \rangle \rho_c(q)] \quad (43)$$

$$= \frac{1}{L} \sum_q \left( U(q) + \frac{1}{2}U \right) \langle \rho_c(q) \rangle \rho_c(-q) \quad (44)$$

$$= \frac{1}{L} \sum_q U_c(q) \langle \rho_c(q) \rangle \rho_c(-q) \quad (45)$$

$$H_s \sim -\frac{U}{4L} \sum_q [\langle \rho_s(q) \rangle \rho_s(-q) + \langle \rho_s(-q) \rangle \rho_s(q)] \quad (46)$$

$$= -\frac{U}{2L} \sum_q \langle \rho_s(q) \rangle \rho_s(-q) \quad (47)$$

となる。ここで

$$U_c(q) \equiv U(q) + \frac{1}{2}U \quad (48)$$

を定義した。

### 3 線型応答

さて、ここで、線型応答理論を使って、電荷感受率とスピン感受率を求めてみることにする。線型応答理論によれば、外場  $H'(t)$

$$H'(t) = -Ae^{-i\omega t} \quad (49)$$

が存在するとき、この外場に誘起される演算子  $B$  の期待値  $\langle B \rangle$  は

$$\langle B \rangle = B(\omega)e^{-i\omega t} \quad (50)$$

$$B(\omega) \equiv \frac{i}{\hbar} \int_0^\infty dt e^{i\omega t} \langle [B(t), A] \rangle \quad (51)$$

である。これを使ってRPA(Random Phase Approximation)の感受率を求める。

#### 3.1 スピン感受率

動的なスピン感受率とは、時間に依存するある摂動  $h_i e^{-i\omega t}$  を与えたときに、どの程度磁化が出るかという量である。したがって、 $z$  方向の磁化に対する動的スピン感受率は  $\chi_s(q, \omega)$  は

$$\langle \rho_s(q, \omega) \rangle = \lim_{\hbar \rightarrow 0} \chi_s(q, \omega) h \quad (52)$$

と書けるはずである。

$H_s$  を見ればわかるように、 $\langle \rho_s(q) \rangle$  を誘起する外場は  $\rho_s(-q)$  である。よってハミルトニアンに  $H_s$  のほかに微小な外場を導入し、

$$H = H_0 + H_c - \frac{U}{2} \langle \rho_s(q) \rangle \rho_s(-q) + h \rho_s(-q) e^{-i\omega t} \quad (53)$$

とする。このとき、線型応答理論により、

$$\langle \rho_s(q) \rangle = \langle \rho_s(q, \omega) \rangle e^{-i\omega t} \quad (54)$$

なので、

$$H = H_0 + H_c - \frac{U}{2} \langle \rho_s(q, \omega) \rangle \rho_s(-q) e^{-i\omega t} + h \rho_s(-q) e^{-i\omega t} \quad (55)$$

と書く事ができ、

$$\langle \rho_s(q, \omega) \rangle = -\frac{i}{\hbar} \int_0^\infty dt e^{i\omega t} \langle [\rho_s(q, t), -\frac{U}{2} \langle \rho_s(q, \omega) \rangle \rho_s(-q) + h \rho_s(-q)] \rangle \quad (56)$$

$$= -\frac{i}{\hbar} \int_0^\infty dt e^{i\omega t} \langle [\rho_s(q, t), \rho_s(-q)] \rangle \left( -\frac{U}{2} \langle \rho_s(q, \omega) \rangle + h \right) \quad (57)$$

となる。ここで、摂動を与える前にはスピンに関する期待値がゼロであったとすると、 $H_0 + H_c$  をハミルトニアンとして得られるスピン感受率を

$$\chi_0(q, t) \equiv -\frac{i}{\hbar} \langle [\rho_s(q, t), \rho_s(-q)] \rangle \quad (58)$$

と定義する事により、

$$\langle \rho_s(q, \omega) \rangle = \int_0^\infty dt e^{i\omega t} \chi_0(q, t) \left( -\frac{U}{2} \langle \rho_s(q, \omega) \rangle + h \right) \quad (59)$$

$$= \chi_0(q, \omega) \left( -\frac{U}{2} \langle \rho_s(q, \omega) \rangle + h \right) \quad (60)$$

が得られ、式を整理すると、

$$\langle \rho_s(q, \omega) \rangle = h \frac{\chi_0(q, \omega)}{1 + \frac{U}{2} \chi_0(q, \omega)} \quad (61)$$

となる。式 (63) と比べる事で、

$$\chi_s(q, \omega) = \frac{\chi_0(q, \omega)}{1 + \frac{U}{2} \chi_0(q, \omega)} \quad (62)$$

となる。

### 3.2 電荷感受率

電荷感受率もスピン感受率の計算と同様に行うことができる。動的な電荷感受率は

$$\langle \rho_c(q, \omega) \rangle = \lim_{h \rightarrow 0} \chi_c(q, \omega) h \quad (63)$$

と書く事ができて、 $\langle \rho_c(q) \rangle$  を誘起する外場は  $\rho_c(-q)$  である。よって、RPA における電荷感受率は

$$\chi_c(q, \omega) = \frac{\chi_0(q, \omega)}{1 - U_c(q) \chi_0(q, \omega)} \quad (64)$$

となる。このときの  $\chi_0(q, \omega)$  は、 $H_0 + H_s$  をハミルトニアンとして得られるものである。

とくに、オンサイト相互作用のみを考えた場合には、

$$\chi_c^{onsite}(q, \omega) = \frac{\chi_0(q, \omega)}{1 - \frac{U}{2} \chi_0(q, \omega)} \quad (65)$$

となる。

### 参考文献

G. D. Mahan, “Many-Particle Physics” 3rd Ed. p. 404